

פ.י.ו. סופר ג'ל PU Super Gel



תאור

דבק משחתי שקוף על בסיס פוליאוריטן, הג'ל לא נוזל ונוח לשימושים אנכיים. התקשות ראשונית ב-15 ד'. לחות בתשתית או האוויר מפעיל את הדבק וגורם לו לבעב ולהתפשט ולכן הוא יעיל במילוי רווחים. בגמר ההתייבשות נוצר הדבקה חזקה ועמידה למים.

יישומים

מתאים כדבק לעץ, להדבקות מתכת, אבן, קלקר, צמר זכוכית (סלעים) וספוג, ולבידוד. רצוי שתשתית אחת תהיה נקבובית, במקרה ואין חייבים להרטיב מעט ע"מ שהדבק יקבל מעט לחות להתאשפות טובה וחזקה. ניתן להרטיב את העץ קלות ולייבש מיד בכדי לגרום להגברת התקצפות הדבק.

הגבלות

לא מיועד ליישומים טבולים במים. חייבים להצמיד את החלקים המודבקים ל-15 ד' הראשונות במלחציים וכד'. באם לא כן עלול הקצף להדוף את החומר המודבק ולגרום להדבקה חלשה.
לא לשימוש מתחת ל-5 מעלות צלסיוס.

הכנת השטח

שטח ההדבקה חייב להיות נקי ויבש ויציב. להשחיל דבק מהתרמיל לשטח אחד המיועד להדבקה, להצמיד תוך 5 ד' לחלק השני ולהשאיר תחת לחץ עד שמתקבל התקשות ראשונית (כ-15 ד'), ממולץ לערוך בדיקת הדבקה לפני היישום.

צבע המוצר	כמות בתרמיל	כמות בקרטון
שקוף	310 מ"ל	12 יח'

בטיחות

לעבוד אך ורק עם כפפות גומי. ניתן לקבל דף נוהלי בטיחות.

בסיס	פוליאוריטן
טמפרטורת יישום	30 ° + 5 °
משקל סגולי	1.1 גרם/מ"ל
מוצקים	99%
זמן יישום ההדבקה	5 ד'
התייבשות ראשונית	15 ד'
התייבשות סופית	24 שעות
צריכה	200-300 גרם/מ"ר
חיי מדף	(בטמפרטורה של 25 ° + 50 °) 12 חודש
עמידות בטמפרטורות אחרי אשפיה	100 c ° עד + 30 c °