

## שכבת יסוד – פריימר PR 3

### תאור

פריימר PR 3, מכין משטחים נקבוביים, כגון: בטון, אבן טבעית, כורכרית, לבני סיליקט וכדומה להדבקה של סרטי איטום בוטיליים.

PR 3, פותח במיוחד להכנת תשתית לסרטי איטום מתוצרת HARDCAST. החומר ניחן בזמן ייבוש מהיר, המאפשר הדבקת הסרט, זמן קצר לאחר מריחת הפריימר.

הרכב החומר סוגים שונים של גומי סינתטי וממיס.



### הוראות יישום

לפני השימוש, יש להסיר שאריות חול ובטון בעזרת מברשת קשיחה, לאחר קבלת תשתית נקיה מאבק שומנים ולכלוך, לערבב את החומר היטב וליישם בהברשה. רצוי להדביק את הסרט מיד לאחר ייבוש הפריימר, וזאת כדי לא לאפשר לשטח להתלכלך שנית. יש להקפיד להדק את כל שטח הסרט בלחיצה, כדי למנוע היווצרות כיסי אוויר ולהבטיח מגע באחוז גבוה של פני השטח

אריזה 1 ליטר, 5 ליטר

### מידע טכני :

צבע	שקוף
כיסוי	2 מ"ר עד 6 מ"ר לליטר. (תלוי בכושר הספיגות של השטח).
נקודת התלקחות	4 ° c .
צמיגות	75MM 2/S ( 25° c )
זמן ייבוש	מקס. 10 דקות
חיי מדף	6 חודשים
תנאי אחסון	באריזה סגורה בין 0° c לבין 30° c .