

## "איירון גריפ" – 601 איטום לתעלות מיזוג אויר

### תאור

מסטיק שנמרח בקלות ומעניק איטום חזק וגמיש, מונע בריחת לחץ אויר בלחצים גבוהים חיוביים ושלייים (ואקום) בתפרים של תעלות פח למערכות מיזוג. מתאים ליישומי חוץ ומונע כניסת מי-גשמים למערכות תיעול ויניקות.

- מסטיק גמיש
- לא רעיל
- לא דליק ודוחה אש
- על בסיס מים (ללא סולבנטים דליקים ומזיקים).
- הדבקה מצוינת למתכות

### יישום

מתאים למערכות לחץ גבוה, בינוני או נמוך.  
ניתן ליישם עם מברשת, שפכטל או אקדח סיליקון גם אחרי התקנת התעלות.  
אנו ממליצים על תשתית נקיה ויבשה ( על אף שהחומר נבדק בהצלחה על תשתית רטובה ומלוכלכת קצת ).

ניתן לנקות את הכלים והידיים במים וסבון.  
מומלץ ביותר לחדרים נקיים, חדרי ניתוח וכו'.

### מידע טכני

תכונה	ערך
טמפרטורת יישום	0 <
בסיס	פולימרים סינטטיים
זמן ייבוש	24-48 שעות (לפי מזג האויר)
חיי מדף	שנה
טמפרטורת שירות	-30 עד +80
משקל סגולי	1.35 ק"ג / ליטר
עמיד בלחץ	2500 PA (HSTM 0010)
מוצקים	76%
התפשטות אש	5 (UL 723)
התפתחות עשן	25 (UL 723)

### הערה

לא מומלץ ליישום על מתכות לא מגולוונות.

### מותאם לתקנים

SMACNA A,B,C  
ASTM C731 / D2202

אריזה: 310 מ"ל, 6 ק"ג