




מיקו

פתרונות מקצועיים לבניה בע"מ



שפכטל

תיאור

חומר מוכן לשימוש למילוי סדקים וחורים בקירות ותקרות. החומר אינו מתכווץ בייבוש, משקלו הסגולי נמוך מאוד. מתייבש מהר מאוד, ניתן לצבוע בצבעי אמולסיה בכ-20 דקות אחרי היישום. אחרי הייבוש הסופי ניתן לשייף. הודות לכך שהחומר אינו מתכווץ ועמיד מאוד, ניתן להגיע לתוצאות מושלמות ביישום הראשון. אחרי הייבוש לא יהיה ניתן להבחין במקום התיקון/תפר.

יישום

למילוי תפרים וכיסוי הברגים בקירות ותקרות גבס. למילוי ותיקון בקירות טיח רגילים כהכנה לצביעה.

הגבלות

לא מתאים למקומות חשופים לרטיבות לזמן ארוך. לא מתאים ליישום חיצוני או לתפרים עובדים מומלץ לצבוע עם צבע עשיר פולימרים אקריליים.

הכנת שטח וגימור

התשתית חייבת להיות נקיה מאבק ושומנים. מומלץ להרטיב קצת השטח לפני היישום במיוחד בקירות טיח רגיל.



- פלטות גבס: ליישם ישירות מהתרמיל עם הזרבובית בתוך התפר, ואח"כ להחליק עם שפכטל רחב.
- טיח רגיל: להוציא חומר על סכין שפכטל (מרית) ולמרוח בקלילות על הפגם בקיר. לפעמים יש צורך לעבור עם שפכטל רחב רטוב, אחרי התחלת שלבי ייבוש, בכדי לקבל שטח חלקה יותר.

אריזה

תרמיל 310 מ"ל

צבע - לבן

אחריות

חברת "דן בראון" מתחייב שמוצריה מתאימים לתכונות המוצהרות במפרט כל עוד שהמוצר בתוקף. בכל מקרה של תביעה, גובה הפיצוי לא יעלה אל התנאים והסכום הנקובים ב"תנאי מכירה" של החברה. וכן "דן - בראון" לא ישא באחריות לנזק הנגרם בעקיפין.

המידע המסופק על ידינו מבוסס על בדיקות והניסיון שלנו עם המוצר. על המשתמש לערוך בדיקה ליישום הספציפי שלו כדי לקבוע אם המוצר אכן מתאים לצרכיו.

תכונות

בסיס	אמולסיה
טמפרטורת יישום	+ 5° / + 30°
צמיגות	משחתי
ניתן לצביעה	20-30 דקות
דחיסות	0.57 גר' / מ"ל
חיי מדף (באיחסון + 5° עד + 25° צלסיוס)	12 חודשים